

## WARMWASSERHEIZUNG



### Vorteile:

- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Elektronisch gesteuert**
- **Geringe Abmessung**
- **Blankdraht**
- **Übertisch Ausführung**
- **Energieklasse A**

### Kleindurchlauferhitzer KDO/KDU

- Übertisch / Obertisch Ausführung
- Blankdraht gegen vorzeitiges Verkalken
- Gehäuse in Kunststoff
- Druckfest bis 6,5 bar
- 3/8" Verschraubung
- Mit Mischbatterie
- Mit Perlator (KDO)
- IP 25 (KDO)
- IP 24 (KDU)

## Kleindurchlauferhitzer mit verschiedenen Leistungen



Modell:	Leistung [kW]	Anschlussleistung	Abmessungen B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
KDO 3,5 SlimLine	3,5	~ 230V	95 x 135 x 45	1,4	250 840 352
KDO 5,0 SlimLine	5,0	~ 230V	95 x 135 x 45	1,4	250 840 502
KDU 3,5 SlimLine	3,5	~230V	133 x 149 x 75	1,0	250 840 350
KDU 5,0 SlimLine	5,0	~230V	133 x 149 x 75	1,0	250 840 500

### Obertisch (KDO)

- druckfest bis 6,5 bar
- 3/8" Verschraubung
- mit Mischbatterie
- mit Perlator
- IP 25

### Untertisch (KDU)

- druckfest bis 6,5 bar
- 1/2" Verschraubung
- mit Perlator
- IP24

Die kompakten TECHNOTHERM Durchlauferhitzer finden überall Platz. Auch für sie gilt: hoher Wirkungsgrad und verbrauchsnahe Einsatz stehen für eine hocheffiziente Warmwasserbereitung.

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG  
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf  
Telefon: +49 (0) 3722 63370  
Telefax: +49 (0) 3722 633720  
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 06/16